

# S.G.C

Des produits de maintenance  
au service des professionnels

F I C H E  
T E C H N I Q U E

## ACRYSAT

### PEINTURE ACRYLIQUE EN PHASE ACQUEUSE

#### PROPRIETES :

Intérieur - Extérieur.

S'applique en deux couches sur béton, enduit ciment, parpaings, plâtre, plaques de plâtre, bois, aggloméré, papiers peints, toiles de verre.

Grande facilité d'application.

Entretien facile, lessivable.

Séchage rapide, dilution eau donc non toxique.

Bonne blancheur et opacité.

#### CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE :

**APPLICATION :** Brosse et rouleau : diluer de 0 à 3 %. Airless : diluer de 5 à 7 %. Pistolet : diluer de 10 à 15 %.

Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C et par temps de pluie

**DILUANT :** Eau.

**RENDEMENT :** -8 à 11 m<sup>2</sup>/L selon le support.

**SECHAGE A 20°C ET HUMIDITE RELATIVE DE 65 %** Hors poussières : 20 minutes.

Sec : 1 heure. Recouvrable : 2 heures.

#### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

**LIANT** : Résines acryliques.

**DENSITE** : 1.37

**EXTRAIT SEC** : 56 %






Des produits de maintenance  
au service des professionnels

F  
I  
C  
H  
E  
T  
E  
C  
H  
N  
I  
Q  
U  
E

### PRECAUTIONS ET REMARQUES :

Conforme à la directive COV 2004/42/CE.  
Valeur limite UE pour ce produit (cat A/a) : 30 g/l (2010)  
Ce produit contient moins de 5 g/l C.O.V.



Lire l'étiquette avant utilisation. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Pour de plus amples renseignements, consulter notre Fiche de Données de Sécurité.

Empêcher toute infiltration de ce produit dans le sol et l'écoulement dans l'eau et les égouts. Traitement des déchets conformément aux directives officielles en vigueur. Ne recycler que les conditionnements complètement vides. Remettre les restes de peinture liquide au centre de collecte pour les déchets spéciaux.

La présente fiche technique annule et remplace toute documentation antérieure de cette marque. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos service que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Ils résultent d'essais effectués en toute objectivité dans nos laboratoires. Il appartient aux utilisateurs de nos produits de s'assurer que ceux-ci conviennent à l'emploi qu'ils veulent en faire. En agissant ainsi, on évitera des erreurs dont nous ne pourrions en aucun cas assurer la responsabilité.