S.G.C
Des produits de maintenance
au service des professionnels

FICHE TECHNIQUE

ANTIG

GRANULES DENEIGEANTS DEVERGLACANT

PROPRIETES :

Caractère fortement hygroscopique. Permet aux utilisateurs de satisfaire aux exigences de la législation en vigueur sur l'élimination de la neige et du verglas sur les trottoirs et accès publics (arrêté inter préfectoral du 27/10/1937. Action rapide même aux températures négatives les plus basses. Fonction hygroscopique s'accompagnant d'une réaction exothermique. Ce dégagement de calories provoque la fusion de la neige, du givre, de la glace ou verglas. Forme avec l'eau de fusion, une solution évitant la réapparition immédiate de la glace sur les surfaces ou endroits demeurant sous température négative. Rend possible l'enlèvement rapide de la glace, du givre, l'élimination du verglas. Evite les risque de glissades, chutes, dérapage de chariots élévateurs, accidents dans les chambres froides, entrepôts frigorifiques en industrie alimentaire, trottoirs, chemins, allées, quais de chargement, etc... Par épandage sous les zones de véhicules manquant d'adhérence, par patinage sur le verglas ou la neige, permet de reprendre le trafic et nettoyer la voirie. **Il agit plus vite** que le sel classique en fixant l'eau de la neige ou de la glace avec un dégagement de chaleur immédiat. **Il agit jusqu'à -50°C** alors que le sel classique est efficace jusqu'à -5°C. **Il respecte l'environnement**, il n'abime pas les surfaces fragiles et n'est pas nocif pour les végétaux. Il laisse le sol toujours propre.**Il peut être utilisé en prévention** car il évite que la pluie verglaçante se forme et reste actif après son épandage pendant 2 jours à 4 jours.

Le produit se présente sous forme de sac étanche de 25 kg, ou en seau de 30L

CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE :

Elimination de la glace et de la neige sur le sol.

Epandre de manière régulière, quelques granulés sur la glace ou sur la neige : si nécessaire en cas d'hygrométrie ambiante trés faible et inférieure à 80% d'humidité relative, brumiser à l'aide d'un pulvérisateur manuel, un peu d'eau pour amorcer la réaction exothermique. Saupoudrer à raison de 20 à 100 grammes au m2 selon l'importance de la couche de neige ou de verglas à faire fondre.

.../...

S.G.C-ZAC LA LOUVADE IV - 67 RUE MERLOT -34130 - MAUGUIO- Tél :04.67.50.09.96 - Fax : 04.67.50.10.78 -
SIRET:421 611 526 00039 - www.sgc-pro.com - contact@sgc-pro.com

S.G.C
Des produits de maintenance
au service des professionnels

FICHE TECHNIQUE

.../...Dégivrage d'une tuyauterie :
Dans le cas d'une tuyauterie verticale ou horizontale, enrouler une toile sur la surface y insérer des granulés, humidifier la toile afin de solubiliser le déverglacant et de provoquer le dégagement de chaleur nécessaire. Après fusion de la glace, recueillir l'eau et la saumure à l'aide d'une éponge ou d'une toile selon

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Aspect	: flocons
Couleur	:blanche
Odeur	: sans
Masse volumique	: 0.8-0.9 kg/dm3
Poids moléculaire	: 147.02

PRECAUTIONS ET REMARQUES :

Composants dangereux qui doivent être listés sur l'étiquette: Chlorure de calcium, dihydrate
Classification et étiquetage conformément à la Directive 67/548/CEE.

Symbole(s)	Xi	Irritant
R 36	Irritant pour les yeux.	
S 26	En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.	
S 60	Éliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux.	

Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Ils résultent d'essais effectués en toute objectivité dans nos laboratoires. Il appartient aux utilisateurs de nos produits de s'assurer que ceux-ci conviennent à l'emploi qu'ils veulent en faire . En agissant ainsi , on évitera des erreurs dont nous ne pourrions en aucun cas assurer la responsabilité.

S.G.C-ZAC LA LOUVADE IV - 67 RUE MERLOT -34130 - MAUGUIO- Tél :04.67.50.09.96 - Fax : 04.67.50.10.78 -
SIRET:421 611 526 00039 - www.sgc-pro.com - contact@sgc-pro.com