S.G.C
Des produits de maintenance
au service des professionnels

FICHE TECHNIQUE

ANTISAL

PROTECTEUR FILMOGÈNE ANTISALISSURES pour SURFACES POLIES A USAGES PROFESSIONNELS

PROPRIETES :

Préparation concentrée à base de fonctions nettoyantes, de tensioactifs non ioniques et anioniques, d'agent d'étalement et de fonctions protectrices antisalissures.Longue durée, particulièrement économique grâce à sa teneur en matières actives élevées et son grand pouvoir couvrant.Non soumis à l'étiquetage de nocivité toxicité d'après la Directive Européenne 88/379.
Non corrosif, ne provoque pas la corrosion des métaux ferreux et alliages légers usuels.Ne renferme pas d'agents caustiques ou de cires.
Ne tache pas, ne raie pas les supports usuels même sur les vitres, plexiglas, polycarbonates.
Sans particules abrasives et volatiles.
Protecteur, antisalissures préventif, spécifique pour les surfaces polies ou transparentes, vitres, glaces, inoxydables, chromes et autres métaux, miroirs, stratifiés, matières plastiques, skaÏ, cuirs, marbres, carrelages muraux, faïences, émail, porcelaine, formica, stratifiés, blocs d'éclairage de lampes, lampadaires, feux de signalisation, hublots,...
Permet de déposer un film microscopique translucide non visible, limitant l'implantation des salissures, les marques de doigts, les salissures ou impacts d'insectes.
Améliore la visibilité en réduisant l'adhérence et l'incrustation des dépôts. Espace la fréquence des nettoyages, facilite les opérations d'entretien périodique.
Protège les vitres, vitrines de magasins, bureaux, surfaces murales de sanitaires, façades vitrées d'immeuble, garnitures, tableaux de bords, sièges vinyle, plastiques des véhicules,...

S.G.C-ZAC LA LOUVADE IV - 67 RUE MERLOT -34130 - MAUGUIO- Tél :04.67.50.09.96 - Fax : 04.67.50.10.78 -
SIRET:421 611 526 00039 - www.sgc-pro.com - contact@sgc-pro.com

S.G.C
Des produits de maintenance
au service des professionnels

FICHE TECHNIQUE

CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE :

Selon l'état de propreté des surfaces au préalable, nettoyer soigneusement à l'aide du nettoyant spécial pour vitres.
Prêt à l'emploi.

Attendre le séchage complet et procéder à l'application de la protection antisalissures de la manière suivante :

1. Appliquer une légère pulvérisation uniforme directement sur la surface à protéger.
2. étaler avec un chiffon doux non pelucheux, ensuite polir avec un autre chiffon propre et sec.
3. lors du polissage, éviter le passage du chiffon en faisant des cercles, préférer un polissage régulier vertical de haut en bas.
4. renouveler périodiquement l'application afin de conserver l'effet anti-adhérent du protecteur.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

ETAT PHYSIQUE	: Liquide.
ASPECT	: Blanc opalescent.
MASSE VOLUMIQUE	: 1000 g/l +/- 20 g/l.
REACTION CHIMIQUE	: Neutre.
pH PUR	: 7.70 environ.
TENSION SUPERFICIELLE pur	: 38,2 dyne/cm.

Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Ils résultent d'essais effectués en toute objectivité dans nos laboratoires. Il appartient aux utilisateurs de nos produits de s'assurer que ceux-ci conviennent à l'emploi qu'ils veulent en faire . En agissant ainsi , on évitera des erreurs dont nous ne pourrions en aucun cas assurer la responsabilité.

PRECAUTIONS ET REMARQUES :

S.G.C-ZAC LA LOUVADE IV - 67 RUE MERLOT -34130 - MAUGUIO- Tél :04.67.50.09.96 - Fax : 04.67.50.10.78 -
SIRET:421 611 526 00039 - www.sgc-pro.com - contact@sgc-pro.com

S.G.C
Des produits de maintenance
au service des professionnels

FICHE TECHNIQUE

PRECAUTIONS ET REMARQUES :

Préparation **non soumise** à l'étiquetage de nocivité toxicité d'après directive européenne en vigueur :

- la classification de cette préparation a été exécutée conformément à la directive dite « Toutes Préparations » 1999/45/CE et de ses adaptations.
- a aussi été pris en compte la directive 2001/59/CE portant 28ème adaptation à la directive 67/548/CE (Substances dangereuses).

Conserver hors de la portée des enfants.
Refermer l'emballage après utilisation.Ne pas jeter les résidus à l'égout.
Stocker et utiliser dans des endroits frais et convenablement ventilés.Eviter le contact avec la peau et les yeux.En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment à l'eau claire.
NOTA IMPORTANT : Effectuer au préalable un essai de compatibilité avec le support. Ne convient pas pour l'application sur pare brise de véhicules ou d'avions et autres vitres avec balais d'essuie glaces.
Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact appropriés.
Extrait conditions de vente : Assurance qualité ISO 9001 :
Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite d'Utilisation Optimale Conseillée (D.L.U.O.C.) est de un an.
En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité.
NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs professionnels feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le

Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Ils résultent d'essais effectués en toute objectivité dans nos laboratoires. Il appartient aux utilisateurs de nos produits de s'assurer que ceux-ci conviennent à l'emploi qu'ils veulent en faire . En agissant ainsi , on évitera des erreurs dont nous ne pourrions en aucun cas assurer la responsabilité.

S.G.C-ZAC LA LOUVADE IV - 67 RUE MERLOT -34130 - MAUGUIO- Tél :04.67.50.09.96 - Fax : 04.67.50.10.78 -
SIRET:421 611 526 00039 - www.sgc-pro.com - contact@sgc-pro.com