S.G.C
Des produits de maintenance
au service des professionnels

FICHE TECHNIQUE

DETRALI

NETTOYANT DETARTRANT CONCENTRE POUR MATERIELS ET SURFACES EN INOXYDABLE.

PROPRIETES :

Préparation en eau déminéralisée, à base à base d'ACIDES MINERAUX , d' agents surfactifs à haut pouvoir mouillant. Éléments de composition autorisés par l'arrêté du 8 septembre 1999 relatif aux produits de nettoyage des surfaces et objets pouvant entrer au contact de denrées alimentaires, produits et boissons de l' homme et des animaux. Miscible instantanément dans l'eau et en toutes proportions. Détergent, désincrustant, détartrant concentré. Bon pouvoir émulsionnant et pénétrant des dépôts présents sur surfaces à nettoyer. Disperse les matières organiques, les amas constitués de souillures protéiques. Dissout les tartres, dépôts calcaires, tartres organiques, "pierre de lait" sur les matériels, récipients et surfaces en acier inoxydable pouvant se trouver au contact des aliments. Légèrement moussant aux conditions d' utilisation. Elimine les traces d' oxydes, de rouille sur les surfaces. Dans les conditions et concentrations d'utilisation préconisées, n' attaque pas les joints en caoutchouc, plastiques usuels, alliages inoxydables. Désincruste les dépôts organiques et minéraux également sur les matières plastiques (bacs et matériels en polyéthylène), faïences, surfaces carrelées. . Est utilisé en agroalimentaire, dans les cuisines, restaurants, ateliers de fabrications de plats cuisinés, viandes, poissons, salaisons, laiteries, fromageries, industries des boissons, ateliers vinicoles, etc...

CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE :

S' utilise dilué dans l' eau froide ou chaude (jusqu' à 55 - 60 °c) à une concentration de 3 à 8 %, en trempage, brossage ou pulvérisation. Effectuer ensuite un rinçage complet des surfaces à l' eau claire.

S.G.C-ZAC LA LOUVADE IV - 67 RUE MERLOT -34130 - MAUGUIO- Tél :04.67.50.09.96 - Fax : 04.67.50.10.78 -
SIRET:421 611 526 00039 - www.sgc-pro.com - contact@sgc-pro.com

S.G.C
Des produits de maintenance
au service des professionnels

FICHE TECHNIQUE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

ETAT PHYSIQUE	: Liquide.
MASSE VOLUMIQUE	: 1255 g/l +/- 20g/l.
COULEUR	: Incolore
ODEUR	: Faiblement acidulée.
REACTION CHIMIQUE	: Fortement acide.
pH pur	: 0,5 environ
pH à 1% DANS L'EAU	: 1,8 environ
INFLAMMABILITE	: ININFLAMMABLE

PRECAUTIONS ET REMARQUES :

Ne pas mélanger ou mettre au contact avec des alcalins forts ou de l'eau de javel (chlore). Refermer l'emballage après chaque utilisation.Protéger du gel au stockage.**Produit fortement ACIDE : ne pas utiliser sur métaux en alliages légers, surfaces peintes, matières plastiques et autres surfaces sensibles aux produits acides.Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact appropriés.En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage.En cas d'accident ou de malaise consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).Éliminer le produit et ou son récipient comme un déchet dangereux.**

N° **04** HJ 2034

DANGER
Contient de l'ACIDE PHOSPHORIQUE
H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
P301 + P330 + P331 EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher.
P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P501 Éliminer le contenu/récipient dans les déchets industriels spéciaux.

C..CORROSIF

Extrait conditions de vente : Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite d'Utilisation **Optimale** Conseillée (D.L.U.O.C.) est de un an.
En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité.
NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs professionnels feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux. Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988.

Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Ils résultent d'essais effectués en toute objectivité dans nos laboratoires. Il appartient aux utilisateurs de nos produits de s'assurer que ceux-ci conviennent à l'emploi qu'ils veulent en faire . En agissant ainsi , on évitera des erreurs dont nous ne pourrions en aucun cas assurer la responsabilité.

S.G.C-ZAC LA LOUVADE IV - 67 RUE MERLOT -34130 - MAUGUIO- Tél :04.67.50.09.96 - Fax : 04.67.50.10.78 -
SIRET:421 611 526 00039 - www.sgc-pro.com - contact@sgc-pro.com