

# S.G.C.

Des produits de maintenance  
au service des professionnels

F I C H E T E C H N I Q U E

## GLYCEROMAT

### SUPER MAT POUR DECORATION INTERIEURE SANS ODEUR

#### PROPRIETES :

Intérieur, surfaces verticales et plafonds.  
Pièces sèches : chambre, séjour, cuisine.  
Plâtre, plaques de plâtre, enduits à l'eau.  
Menuiseries, boiseries, bois imprimés.  
Anciennes peintures, badigeons bien adhérents.  
Papiers peints  
Liant anti-tension n'écaillant pas.  
Antitache, s'applique directement sur tous supports sans lessivage.  
Grande facilité d'application, grande opacité, sans reprise.  
Monocouche.

#### CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE :

**PREPARATION DES SUPPORTS :** S'assurer que les anciennes peintures sont bien adhérentes. Les parties métalliques seront bien protégées par une couche de primaire antirouille.

**APPLICATION :** Brosse et rouleau : sans dilution. Airless : sans dilution. Sur fonds cohérents, une couche suffit. Si une 2<sup>ème</sup> couche est nécessaire, appliquer sur la 1<sup>ère</sup> couche encore humide ou attendre 24 heures après. Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C.

**DILUANT :** DILUVER.

**RENDEMENT :** Sur support lisse et non absorbant : 7 à 9 kg/m<sup>2</sup> ou 10 à 13 m<sup>2</sup>/l.

**SECHAGE A 20°C ET HUMIDITE RELATIVE DE 65 % :** Hors poussières : 2 heures. Sec : 6 heures (durcissement à cœur progressif). Recouvrable : mouillé sur mouillé ou 24 heures.





Des produits de maintenance  
au service des professionnels


F I C H E T E C H N I Q U E

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

LIANT	: Long en huile thixotropée.
DENSITE	: 1.65
EXTRAIT SEC	: 73 %
TX VOLUMIQUE EX. SEC	: 50 %

### PRECAUTIONS ET REMARQUES :

Conforme à la directive COV 2004/42/CE. Valeur limite UE pour ce produit (cat A/g) : 350 g/l (2010) Ce produit contient moins de 345 g/l C.O.V.



Inflammable. Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas respirer les vapeurs. Éviter le contact avec la peau. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Pour de plus amples renseignements, consulter notre Fiche de Données de Sécurité.

Empêcher toute infiltration de ce produit dans le sol et l'écoulement dans l'eau et les égouts. Traitement des déchets conformément aux directives officielles en vigueur. Ne recycler que les conditionnements complètement vides. Remettre les restes de peinture liquide au centre de collecte pour les déchets spéciaux.

La présente fiche technique annule et remplace toute documentation antérieure de cette marque. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Ils résultent d'essais effectués en toute objectivité dans nos laboratoires. Il appartient aux utilisateurs de nos produits de s'assurer que ceux-ci conviennent à l'emploi qu'ils veulent en faire. En agissant ainsi, on évitera des erreurs dont nous ne pourrions en aucun cas assurer la responsabilité.