



S.G.C.

Des produits de maintenance
au service des professionnels

F I C H E T E C H N I Q U E

IMPRESFOND I

PEINTURE D'IMPRESSION NOURRISSANTE POUR LE BATIMENT

PROPRIETES :

Extérieur : couche d'impression sur bois.

Intérieur : couche d'impression sur fonds absorbants de type plâtre, plaques de plâtre, anciennes peintures pulvérulentes, panneaux de particules.

Extérieur : couche d'impression sur bois.

Intérieur : couche d'impression sur fonds absorbants de type plâtre, plaques de plâtre, anciennes peintures pulvérulentes, panneaux de particules.

CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE :

APPLICATION : Brosse, rouleau : sans dilution. Pistolet : diluer à 5 %. Airless : diluer de 3 à 5 %. Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C.

DILUANT : DILUVER

RENDEMENT : 9 à 11 m²/l selon planimétrie et porosité du support.

SECHAGE A 20°C ET HUMIDITE RELATIVE DE 65 % : Hors poussières : 2 heures.
Sec : 4 heures. Recouvrable : 24 heures.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

LIANT : Résine alkyde.

DENSITE : 1.51

EXTRAIT SEC : 74 %

POINT ECLAIR : 39°C



Des produits de maintenance
au service des professionnels

F I C H E
T E C H N I Q U E

PRECAUTIONS ET REMARQUES :

Conforme à la directive COV 2004/42/CE.
Valeur limite UE pour ce produit (cat A/g) : 350 g/l (2010)
Ce produit contient moins de 340 g/l C.O.V.



Inflammable. Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas respirer les vapeurs. Éviter le contact avec la peau. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Pour de plus amples informations, se référer à notre fiche de données de sécurité.

Empêcher toute infiltration de ce produit dans le sol et l'écoulement dans l'eau et les égouts. Traitement des déchets conformément aux directives officielles en vigueur. Ne recycler que les conditionnements complètement vides. Remettre les restes de peinture liquide au centre de collecte pour les déchets spéciaux.

La présente fiche technique annule et remplace toute documentation antérieure de cette marque. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos service que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Ils résultent d'essais effectués en toute objectivité dans nos laboratoires. Il appartient aux utilisateurs de nos produits de s'assurer que ceux-ci conviennent à l'emploi qu'ils veulent en faire. En agissant ainsi, on évitera des erreurs dont nous ne pourrions en aucun cas assurer la responsabilité.