



S.G.C.

Des produits de maintenance
au service des professionnels

F I C H E
T E C H N I Q U E

MASK TAG

PEINTURE ACRYLIQUE OPACIFIANTE
BLANC , GRIS , BEIGE , GREIGE , IVOIRE

PROPRIETES :

Peinture à base de copolymère acrylique en phase aqueuse, super opacifiante. Peinture pour décoration intérieure, à utiliser sur les murs et les plafonds des pièces sèches. Les supports adéquats sont le plâtre, les plaques de plâtre, les enduits à l'eau, les enduits de ciment, le béton, les parpaings, les briques et les anciennes peintures adhérentes convenablement lessivées.

Grande facilité d'application.

La formule a été orientée pour obtenir une grande blancheur et une très grande opacité.

Lessivable.

Sans odeur.

CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE :

Les supports seront propres et sains.

Les anciennes peintures seront convenablement lessivées.

Les parties métalliques seront protégées par une couche de primaire antirouille, type primetal.

Bien mélanger avant application.

Sur fonds cohérents, appliquer 1 à 2 couches de revêtement m.

Brosse et rouleau .

Diluer de 0 à 3 %. Airless .

Diluer de 5 à 7 %. Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C et supérieure à 30°C.

Diluer à l'Eau.



Des produits de maintenance
au service des professionnels

F I C H E
T E C H N I Q U E

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Aspect du film	:Mat.
Brillant spéculaire	:Inférieur à 5 sous 60°.
Teintes	:Blanc et pastel série 1.
Conditionnement	:2,5 litres et 15 litres.
Liant	:Copolymère acrylique.
Densité	:1,53 kg/dm ³ .
Séchage	:(à 20°C, H.R. : 65 %) Hors poussières : 10 min. Sec : 30 min. Recouvrable : 6 heures.
Extrait sec	:En poids : 61 %. En volume : 40 %.
Conservation	:En emballage d'origine (non ouvert) : 12 mois. À l'abri de la chaleur, du gel et de l'humidité.
Rendement	:Suivant la porosité du support : de 7 à 9 m ² /l.

PRECAUTIONS ET REMARQUES :

Lire l'étiquette avant utilisation. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Pour plus de renseignements, merci de consulter notre fiche de données de sécurité.

Empêcher toute infiltration de ce produit dans le sol et l'écoulement dans l'eau et les égouts. Traitement des déchets conformément aux directives officielles en vigueur. Ne recycler que les conditionnements complètement vides. Remettre les restes de peinture liquide au centre de collecte pour les déchets spéciaux. :REVETANCHE M est assuré au titre de la responsabilité civile professionnelle des fabri-cants et assimilés de maté-riaux de construction.

Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Ils résultent d'essais effectués en toute objectivité dans nos laboratoires. Il appartient aux utilisateurs de nos produits de s'assurer que ceux-ci conviennent à l'emploi qu'ils veulent en faire. En agissant ainsi, on évitera des erreurs dont nous ne pourrions en aucun cas assurer la responsabilité.