

## PIOLIFACE

### PEINTURE DE RAVALEMENT DE FACADE

#### PROPRIETES :

Surfaces verticales extérieures.  
Façades en atmosphères rurale, urbaine, industrielle et maritime.  
Enduits de liants hydrauliques, ciments et dérivés, béton, béton cellulaire, amiante ciment, briques, anciennes peintures silicatées ou autre.  
Excellente résistance aux intempéries et au vieillissement.  
Bonne adhérence sur fonds anciens.  
Insaponifiable.  
Imperméable aux eaux de ruissellement.  
Microporeuse.

#### CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE :

**PREPARATION DES SUPPPORTS :** Les anciennes peintures seront nettoyées à l'eau sous pression, après élimination préalable des parties non adhérentes par grattage et brossage soignés. Les parties métalliques seront protégées par une couche de primaire antirouille.

**APPLICATION :** Brosse, rouleau à poils longs: diluer de 0 à 5 %. Airless : diluer à 5 %. Sur fonds douteux ou instables, application d'une première couche diluée à 5 %, suivie de deux couches non diluées. Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C et par temps de pluie.

**DILUANT :** DILUVER

**RENDEMENT :** Rendement variable suivant l'aspect et la porosité du support. Sur support moyennement absorbant : 4 à 5 kg/m<sup>2</sup>.

**MISE A LA TEINTE :** Ne pas utiliser de colorants universels.

**SECHAGE A 20°C ET HUMIDITE RELATIVE DE 65 % .** Hors poussières : 1 heure.  
Sec : 4 heures. Recouvrable : 24 heures.



Des produits de maintenance  
au service des professionnels

F  
I  
C  
H  
E  
T  
E  
C  
H  
N  
I  
Q  
U  
E

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

LIANT	: Résine pliolite®
TX VL EXTRAIT SEC	: 52 %
DENSITE	: 1.62
POINT ECLAIR	: 39°C
EXTRAIT SEC	: 75 %
BRILLANT SPECULAIRE	Inférieur à : 10%

### PRECAUTIONS ET REMARQUES :

Conforme à la directive COV 2004/42/CE.  
Valeur limite UE pour ce produit (cat A/c) : 430 g/l (2010)  
Ce produit contient moins de 429 g/l C.O.V.

Inflammable. Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas respirer les vapeurs. Éviter le contact avec la peau. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Pour de plus amples informations, merci de consulter notre fiche de données de sécurité.

Empêcher toute infiltration de ce produit dans le sol et l'écoulement dans l'eau et les égouts. Traitement des déchets conformément aux directives officielles en vigueur. Ne recycler que les conditionnements complètement vides. Remettre les restes de peinture liquide au centre de collecte pour les déchets spéciaux.

La présente fiche technique annule et remplace toute documentation antérieure de cette marque. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Ils résultent d'essais effectués en toute objectivité dans nos laboratoires. Il appartient aux utilisateurs de nos produits de s'assurer que ceux-ci conviennent à l'emploi qu'ils veulent en faire. En agissant ainsi, on évitera des erreurs dont nous ne pourrions en aucun cas assurer la responsabilité.