S.G.C
Des produits de maintenance
au service des professionnels

VEGESOLV

NETTOYANT DEGRAISSANT POLYVALENT AUX SOLVANTS VEGETAUX

FICHE TECHNIQUE

PROPRIETES :

Dégraissant, nettoyant puissant à base de solvants 100% D'origine naturelle végétale. Renferme des agents tensioactifs en conformité aux normes de biodégrabilité à plus de 90%. Agréable et facile d'emploi. Exempt de solvants d'origine pétrolière, de dérivés halogènes, chlorés, de solvants pétroliers aromatiques dont les rejets sont interdits et la destruction pose des difficultés. Ne renferme pas de substances classées toxiques, nocives, corrosives ou caustique.

Pratique, agréable à mettre en oeuvre pour les travaux de nettoyage ou de dégraissage. Fortement concentré, utilisations polyvalentes et fort pouvoir nettoyant dégraissant en dilution dans l'eau, grâce à son exceptionnelle tension superficielle.

N'attaque pas les métaux ferreux, ne laisse pas de traces sur les surfaces polies et vitrées. Laisse une odeur nouvelle fraîche et fruitée.

Recommandé pour le nettoyage de pièces mécaniques et des sols dans les ateliers de mécanique dans l'industrie, ateliers d'imprimerie, garages, nettoyages des moteurs, bâches, carrosseries et également dans les collectivités, écoles, centres techniques et d'apprentissage, grandes surfaces, magasins, entrepôts, etc...

Pénètre, dissout, émulsionne : Salissure de : bitume, goudrons, graisses, cambouis, huile minérales et végétales. Résidus : cireux, gommes, empreintes d'adhésifs et d'autocollants. Taches de : crayon, carbone, traces de pneu.

Compatible pour les travaux de :

Dégraissages de petites pièces et ensembles mécaniques, nettoyage de surfaces, intéropérations ou avant intervention ou démontage, dans les ateliers de mécanique, de formage ou de moulage. Nettoyage des machines, bâtis de machines, garnitures, habillage plastiques

Nettoyage, dégraissage des outils d'atelier avant intervention sur site dans les salles blanches.

S.G.C-ZAC LA LOUVADE IV - 67 RUE MERLOT -34130 - MAUGUIO- Tél :04.67.50.09.96 - Fax : 04.67.50.10.78 -
SIRET:421 611 526 00039 - www.sgc-pro.com - contact@sgc-pro.com

S.G.C
Des produits de maintenance
au service des professionnels

FICHE TECHNIQUE

CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE :

S'utilise pur ou dilué dans l'eau en fonction de la nature des salissures et des supports, é raison d'une partie de produit pour 2 à 50 parties d'eau.
Pour des surfaces particulièrement grasses, les souillures anciennes de fortes épaisseurs, s'utilise dilué dans l'eau à raison d'une partie de produit pour 3 à 9 parties d'eau. Utilisation selon le cas par pulvérisation, trempage, brossage ou au balai éponge, rincer à l'eau froide ou tiède.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

ASPECT	Liquide limpide
COULEUR	Orangée
ODEUR	Agréablement fruitée d'agrumes
MASSE VOLUMIQUE	960 G/L /-20G/L
PH PUR	9.10
PH à 5%	9.80
INFLAMMABILITE	Inflammable Classe A2
POINT D'ECLAIR DU CONCENTRE	44°C /-2°C AFNOR coupe fermée Classe A2
TENSION SUPERFICIELLE A 1%	31.5 Dyne/cm

PRECAUTIONS ET REMARQUES :

Nécessite, compte tenu de sa puissance de nettoyage, un test de compatibilité concentration et temps de contact au préalable avec :
Des surfaces peintes non résistantes non réticulées ou d'applications récentes.
Certaines surfaces en matières plastiques, matériaux composites pouvant être sensibles aux nettoyants puissants notamment en cas de contact trop prolongé.
Préparation à base de savon végétal, de composés émulsionnants abaisseurs de tension superficielle, de sels d'acides végétaux et d'extraits végétaux sélectionnés pour leur aptitude à la biodégrabilité.
Observer les précautions inhérentes à la manipulation et utilisation des produits solvantés inflammables de classe de point d'éclair supérieure à 21 °C et inférieure à 55° C CLASSE A2.

S2 Laisser hors de portée des enfants.
Ne pas pulvériser ou manipuler en présence d'une flamme ou d'un corps incandescent.
Refermer l'emballage après utilisation, couvrir les bains de dégraissage pendant les périodes de non utilisation.

S16 Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles- ne pas fumer.
Eviter le contact avec la peau, porter des gants du type caoutchouc nitrile lors des manipulations.
En cas d'utilisation dans un local mal aéré, prévoir captation des vapeurs ou ventilation.
Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné.

NOTA : sur supports sensibles, procéder au préalable, à un test de compatibilité, concentration et temps de contact notamment sur certains supports plastiques, surfaces peintes.

Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Ils résultent d'essais effectués en toute objectivité dans nos laboratoires. Il appartient aux utilisateurs de nos produits de s'assurer que ceux-ci conviennent à l'emploi qu'ils veulent en faire. En agissant ainsi, on évitera des erreurs dont nous ne pourrions en aucun cas assurer la responsabilité.

S.G.C-ZAC LA LOUVADE IV - 67 RUE MERLOT -34130 - MAUGUIO- Tél :04.67.50.09.96 - Fax : 04.67.50.10.78 -
SIRET:421 611 526 00039 - www.sgc-pro.com - contact@sgc-pro.com